

**wilfa**

# WILFA NARVIK 25 v2

Ekonomimodellen som levererar över förväntan.

**5,2 kW**    **SCOP 4,2**



Värme



Kyla



Wilfa värmepumpar har utvecklats för nordiska väderförhållanden. De har en integrerad värmekabel i utedelen, en avfrostningsfunktion som är anpassad till väderförhållandena och hög värmekapacitet kalla dagar.

## Tekniska specifikationer:

Värmekapacitet max-min (nom)	5200 - 900 (3000) W
Värmekapacitet (max vid -15°C)	3600 W
Kylkapacitet max-min (nom)	3800 - 800 (2700) W
SCOP	4,2
SEER	7,5
Energiklass värme	A+
Energiklass kylning	A++
Luftmängd inredel (max-min)	610 - 390 m3/t
Ljudnivå inredel (max-min)	38 - 22 dB (A)
Ljudnivå utedel (max)	50 dB (A)
Storlek inredel (BxHxD)	845 x 289 x 209 mm
Säkringstorlek	10 A
Minimum utetemperatur	-25°C
Max rörlängd	15 m
Rekommenderad max area*	90 m2

\* Beroende på krav av värme/kyla och isolering



I Feel funktion

Fjärrkontrollen kan känna av temperatur och skicka en signal till inomhusenheten för att justera drift och underhålla maximal komfort.



WiFi/App

Installera appen för att enkelt styra värmepumpen från mobilen.



Värme



Kyla



Luftrenare



Avfuktare



Timer



8°C-funktion

För mer information om Narvik 25, se [wilfa.se](http://wilfa.se).